

KRAFTFIX 160 HYBRID

ADHESIVE BASED ON SILYL MODIFIED POLYETHER / KLEJ NA BAZIE POLIETERU
MODYFIKOWANEGO SILANEM



Product benefits



PROPERTIES AND PURPOSE:

One-component adhesive based on silyl modified polyether that hardened with moisture from air, for setting all types of wood and solid wood panelings width up to 180mm, for elastic gluing of massive, multilayer and mosaic parquet and underfloor heating.

- HIGH INITIAL ADHESIVENESS
- NO SOLVENTS
- EXCELLENT ELASTICITY
- IMPACT SOUND REDUCTION

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Color of the product: beige

Preparation and application: substrate on which adhesive is applied has to be solid, flat, dry, without remains of old glue, dust, oil and similar dirt. The adhesive should be applied evenly in a thin layer using a notched trowel.

Consumption: approx. 1 – 1,4kg/m², depending on type of substrate and tools.
reduces consumption of glue and boosts glue adhesion

Application temperature: Air temperature +10°C to +30°C; air humidity max. 65%. Temperature of substrate min. +15°C, concrete substrate humidity up to 2%

Open working time: 20min

Walkable: 24h

Drying time: after 48 hours, the parquet can be sanded and varnished.


Recommended use: interior

Suitable for: all types of wood and solid wood panelings width up to 180mm, for elastic gluing of massive, multilayer and mosaic parquet and underfloor heating

Storage: keep in original, well closed and undamaged packaging at temperature +5°C to +25°C, protected from direct sunlight

Note: Protect from frost

Packaging: 15kg



POL

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Jednoskładnikowy klej oparty na modyfikowanej politerze silylowym, utwardzający się wilgocią z powietrza, do mocowania wszystkich rodzajów drewna oraz paneli z litego drewna o szerokości do 180 mm, do elastycznego klejenia parkietu masywnego, wielowarstwowego i mozaikowego oraz do ogrzewania podłogowego.

- WYSOKA POCZĄTKOWA PRZYCZEPNOŚĆ
- BRAK ROZPUSZCZALNIKÓW
- DOSKONAŁA ELASTYCZNOŚĆ
- REDUKCJA DŹWIĘKU UDERZENIOWEGO

INFORMACJE O PRODUKCIE:

Kolor produktu: beżowy

Przygotowanie i aplikacja: podłoże, na które nakłada się klej, musi być stabilne, równe, suche, wolne od resztek starego kleju, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Klej należy równomiernie nałożyć cienką warstwą za pomocą pacy zębatej.

Zużycie: ok. 1 – 1,4 kg/m², w zależności od rodzaju podłoża i narzędzi. Zastosowanie odpowiednich gruntów Kraftfix zmniejsza zużycie kleju i poprawia przyczepność kleju.

Temperatura aplikacji: temperatura powietrza od +10°C do +30°C; wilgotność powietrza maks. 65%. Temperatura podłoża min. +15°C, wilgotność podłoża betonowego do 2%.

Czas otwarty pracy: 20 min

Czas chodzenia po podłodze: 24 h

Czas schnięcia: po 48 godzinach parkiet można szlifować i lakierować.

Zalecane zastosowanie: wewnątrz

Odpowiedni do: wszystkich rodzajów drewna i paneli z litego drewna o szerokości do 180 mm, do elastycznego klejenia parkietu masywnego, wielowarstwowego i mozaikowego oraz do ogrzewania podłogowego

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Uwaga: chronić przed mrozem

Opakowanie: 15 kg