

KRAFTFIX PR 53

ONE COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE / JEDNOSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY KLEJ

**PROPERTIES AND PURPOSE:**

One-component polyurethane adhesive, for repairing and fixing old wooden parquet that is not well attached and unstable or partially separated. It can be used for gluing wood to wood, as well as wood to concrete or mortar. It is used for all types of substrates, parquets and adhesives for the rehabilitation of hollows under the parquet as well as for fixing individual slats with point connection of floating floors. It is also used for larger areas by applying it with a brush or roller.

- ONE-COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE, READY FOR USE
- STRENGTHENS HOLLOWES UNDER THE LAYED PARQUET
- EXCELLENT SEALER AND GREAT ADHESIVE POWER FOR OLD WOODEN FLOORS

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:**Product color:** brown

Method of use: before use, leave the adhesive to adjust at room temperature. Patting on the surface, identify and mark the area that needs to be repaired. Determine a place for drilling in the center of the marked area and stick adhesive tape (crepe tape) over it to protect the surface. Drill a hole through the adhesive tape using a 4mm diameter drill. Inject adhesive with a syringe into the drilled hole. For rehabilitating larger surfaces, it is necessary to sand those surfaces so that the joints expand as much as possible. Next, apply the adhesive with a spatula or a roller to ensure full penetration into the joints. After drying, repeat the procedure if necessary. In the end, completely repaired surfaces should be sanded and other stages of parquet processing should be continued.

Consumption: 150-200ml/m² depending on the surface being treated.**Application:** injection, spatula or roller**Application temperature:** +10°C to +25°C**Sanding:** 1 to 3 days**Passability:** after 24h**Storage and shelf life:** originally closed and stored in dry area, at temperatures from +15°C to +25°C**Package:** 5l

POL
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy, do naprawy i mocowania starego parkietu drewnianego, który nie jest dobrze przymocowany, jest niestabilny lub częściowo oddzielony. Może być używany do klejenia drewna do drewna, jak również drewna do betonu lub zaprawy. Stosowany do wszystkich rodzajów podłoży, parkietów i klejów w celu rehabilitacji pustych przestrzeni pod parkietem, a także do mocowania pojedynczych desek przy punktowym połączeniu podłóg pływających. Może być również stosowany na większe powierzchnie, nakładając go za pomocą pędzla lub wałka.

- JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY, GOTOWY DO UŻYTKU
- WZMACNIA PUSTE PRZESTRZENIE POD POŁOŻONYM PARKIETEM
- DOSKONAŁY ŚRODEK ZAMKNIĘCIA I DOSKONAŁA SIŁA PRZYLEGANIA DO STAREJ PODŁOGI DREWNIANEJ

INFORMACJE O PRODUKCIE:**Kolor produktu:** brązowy

Metoda użycia: przed użyciem należy pozostawić klej do dostosowania w temperaturze pokojowej. Stukając powierzchnię, zidentyfikuj i zaznacz obszar, który wymaga naprawy. Wybierz miejsce do wiercenia w środku oznaczonego obszaru i naklej taśmę klejącą (taśma crepe) na nim, aby chronić powierzchnię. Wierć otwór w taśmie klejącej wiertłem o średnicy 4 mm. Wstrzyknij klej za pomocą strzykawki do wywierconego otworu. W celu rehabilitacji większych powierzchni, należy je wypolerować, aby jak najlepiej rozszerzyć połączenia. Następnie nałóż klej za pomocą szpachelki lub wałka, aby zapewnić pełną penetrację w szczeliny. Po wyschnięciu, w razie potrzeby, powtórz procedurę. Na końcu całkowicie naprawione powierzchnie należy wyszlifować, a następnie kontynuować kolejne etapy obróbki parkietu.

Zużycie: 150-200 ml/m², w zależności od powierzchni poddanej obróbce.**Aplikacja:** wstrzyknięcie, szpachelka lub wałek**Temperatura aplikacji:** od +10°C do +25°C**Szlifowanie:** od 1 do 3 dni**Możliwość chodzenia:** po 24 godzinach**Przechowywanie i termin ważności:** w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +15°C do +25°C**Opakowanie:** 5 l

Product benefits

