

KRAFTFIX PRIMER 450

ONE-COMPONENT POLYURETHANE PRIMER / JEDNOSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY PRIMER

**ENG****PROPERTIES AND PURPOSE:**

One-component polyurethane primer based on a reactive binder for parquet and floor coverings. It is used as a base to improve adhesion on surfaces such as concrete, plaster, wood, as well as for systems with underfloor heating. Also used as a barrier primer on concrete substrates up to a residual moisture content of 4,50 % measured by carbide method

- ONE-COMPONENT POLYURETHANE PRIMER, ODOURLESS
- HARDENS IN CONTACT WITH AIR HUMIDITY
- EXCELLENT PENETRATION
- BARRIER AGAINST MOISTURE UP TO 4,50%

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Product color: yellow to brownish

Method of use: the surface must be dry, firm, clean and free of dust and grease. Remove all parts that can affect adhesion as well as other unstable parts, remains of paints and varnishes, floor coverings, etc. Before use, leave the primer to adjust to room temperature. Primer is applied with a short-haired roller or a fine brush. For highly absorbent substrates, apply the primer in two layers. Apply the second layer only after the first layer has completely dried (approximately 1 hour). If the primer is used as a moisture vapour barrier, it must be applied in 3 layers until the substrate is completely saturated only by using reactive adhesives KRAFTIX PU 101, PU 170 2K, EPU 190 2K, and 160 HYBRID. Glue the parquet on a clean surface within 24 to 72 hours. If used on heated subfloors residual moisture must be below than 2,50%.

Consumption:

As a primer: 90-150g/m² depending on the roughness and absorbency of the substrate and the application method.

As a moisture barrier: 220-300g/m² depending on roughness and absorbency of the substrate and the application method

Application: brush or roller

Application temperature: +15°C to +25°C

Drying time: 1h

Suitable for: Primer as a moisture barrier on unfinished concrete substrates.

Storage: originally closed and stored in dry area, at temperatures from +5°C to +30°C.

Package: 5L

POL**WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:**

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy na bazie reaktywnego spoiwa do parkietu i wykładzin podłogowych. Służy jako podkład poprawiający przyczepność na powierzchniach takich jak beton, tynk, drewno, a także do systemów z ogrzewaniem podłogowym. Stosowany także jako podkład barierowy na podłożach betonowych do pozostałej wilgotności 4,50 % mierzonej metodą karbidową.

- JEDNOSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY GRUNT, BEZ ZAPACHU
- UTWARDZA SIĘ W KONTAKCIE Z WILGOTNOŚCIĄ POWIETRZA
- DOSKONAŁA PENETRACJA
- BARIERA PRZECIW WILGOCI DO 4,50 %

INFORMACJE O PRODUKCIE:

Kolor produktu: żółty do brązowego

Metoda użycia: powierzchnia musi być sucha, twarda, czysta oraz wolna od kurzu i tłuszczu. Usunąć wszelkie części mogące wpłynąć na przyczepność, a także inne niestabilne części, resztki farb, lakierów, wykładzin podłogowych itp. Przed użyciem pozostawić primer w temperaturze pokojowej. Grunt nakładać wałkiem o krótkim włosiu lub drobnym pędzlem. W przypadku podłoży o dużej chłonności, nanieść podkład w dwóch warstwach. Drugą warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej (około 1 godziny). Jeśli grunt jest używany jako bariera przeciw wilgoci, należy nanieść go w 3 warstwach, aż podłoże zostanie całkowicie nasycone, używając wyłącznie klejów reaktywnych KRAFTIX PU 101, PU 170 2K, EPU 190 2K i 160 HYBRID. Parkiet należy przykleić na czystą powierzchnię w ciągu 24 do 72 godzin. W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym wilgotność resztkowa musi być poniżej 2,50%.

Zużycie:

Jako podkład: 90-150 g/m² w zależności od szorstkości i chłonności podłoża oraz metody aplikacji.

Jako bariera wilgoci: 220-300 g/m² w zależności od szorstkości i chłonności podłoża oraz metody aplikacji.

Aplikacja: pędzel lub wałek

Temperatura aplikacji: +15°C do +25°C

Czas schnięcia: 1 godzina

Odpowiedni do: Podkład jako bariera wilgoci na nieukończonych podłożach betonowych.

Przechowywanie: w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C.

Opakowanie: 5L

Product benefits

